## Déclaration des Performances



**N°GSB Mortier** 

Édition 2024-08-29

1/2

1 Code d'identification unique :

## Mortier - VPI Bricolage

2 Numéro permettant l'identification du produit de construction

Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

3 Usage prévu

Mortier de montage de recette d'usage courant destiné à être utilisés dans des constructions extérieures soumises à des exigences structurelles

Mortier d'enduit d'Usage Courant (GP) pour les finitions de murs, poteaux, cloisons et plafonds

Matériaux pour chape

4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :

Société VPI SAS 4, rue Aristide Bergès F - 38080 L'ISLE D'ABEAU www.vpi.vicat.fr

5 Nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6 systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Niveau 4

7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type et le contrôle de la production en usine selon le système 4

8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dosage des constituants (en volume) :	Ciment : 16%	
	Granulats : 84%	
Teneur en chlorures	NPD (Performance Non Déterminée)	
Réaction au feu	Classe A1	
Absorption d'eau	NPD (Performance Non Déterminée)	EN 998-2 : 2016
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/35	
Conductivité thermique	NPD (Performance Non Déterminée)	
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier	
Substances dangereuses	voir FDS	

## Déclaration des Performances



**N°GSB Mortier** 

Édition 2024-08-29

2/2

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques
Our deterratiques essentienes	Torromances	harmonisées
Réaction au feu :	Classe A1	EN 998-1 : 2016
Absorption d'eau	W0	
Perméabilité à la vapeur d'eau	µ ≤ 35	
Adhérence	≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup> – FP : B ou C	
Conductivité thermique	NPD (Performance Non Déterminée)	
Durabilité	NPD (Performance Non Déterminée)	
Substances dangereuses	voir FDS	
		Spécifications techniques
Caractéristiques essentielles	Performances	harmonisées
Réaction au feu :	Classe A1 <sub>FL</sub>	EN 13813 : 2003
Emissions de substances corrosives :	ст	
Perméabilité à l'eau :	NPD (Performance Non Déterminée)	
Perméabilité aux vapeurs d'eau :	NPD (Performance Non Déterminée)	
Résistance à la compression :	C7	
Résistance à la flexion :	F2	
Résistance à l'usure :	NPD (Performance Non Déterminée)	
Isolation au bruit :	NPD (Performance Non Déterminée)	
Absorption du bruit :	NPD (Performance Non Déterminée)	
Résistance thermique :	NPD (Performance Non Déterminée)	
Résistance chimique :	NPD (Performance Non Déterminée)	

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Patrick LAVEZZARI Directeur Général Délégué

voir FDS

À L'Isle d'Abeau Le 29/08/2024

Substances dangereuses

