

**1 Code d'identification unique :**

EPOXSOL 2 -VPI

**2 Numéro permettant l'identification du produit de construction**

Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

**3 Usage prévu**

Produit de protection de surface pour béton- revêtement . Protection contre les risques de pénétration (principe 1,3) et résistance physique (principe 5,1)

**4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**

Société VPI SAS  
4, rue Aristide Bergès B.P. 34  
F - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex  
[www.vpi.vicat.fr](http://www.vpi.vicat.fr)

**5 Nom et adresse de contact du mandataire :**

Non applicable

**6 systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 4

**7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :**

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type et le contrôle de la production en usine selon le système 4

**8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**

Non applicable

**9 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau (EN 1062-3)	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$	EN 1504-2: 2004
Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 7783)	classe III: $S_d > 50 \text{ m}$	
Perméabilité au CO2 (EN 1062-6)	$S_d > 50 \text{ m}$	
Résistance à l'abrasion (EN ISO 5470-1)	$< 3000 \text{ mg}$	
Résistance aux chocs (EN 6272-1)	classe I ( $> 4 \text{ Nm}$ )	
Adhérence (EN 1542)	$> 2 \text{ MPa}$	
Substances dangereuses	conforme au paragraphe 5.3	
Réaction au feu	PND	

**10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
Patrick LAVEZZARI Directeur Général  
À L'Isle d'Abeau Le 04/10/2017

