

**Déclaration des Performances**  
**N° 75056**

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
561 MORTIER BETON CELLULAIRE
- 2 Usage prévu :**  
Mortier de montage performanciel à joints minces (T) pour le montage des éléments de maçonneries de constructions extérieures soumises à des exigences structurelles
- 3 Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 Norme harmonisée :** EN 998-2: 2016  
**Organisme notifié :** n°0679 CSTB
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	M 5
Résistance initiale au cisaillement	0,3 N /mm <sup>2</sup> (valeur tabulée)
Teneur en chlorures	NPD
Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	< 0,5 kg / (m <sup>2</sup> .min <sup>0.5</sup> )
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/20 (valeur tabulée)
Conductivité thermique	( $\lambda_{10,sec}$ ) 0,51 W/mK (valeur moyenne tabulée, P = 50 %)
Durabilité: résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 10/07/2023 signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Monterrat, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

