

**Déclaration des Performances
N° 35C**

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
PARMUCOL FACADE
- 2 Usage prévu :**
Mortier-colle destiné à la pose de carrelage en façades et murs extérieurs.
- 3 Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
- système 4 pour la caractéristique de réaction au feu
- système 3 pour les autres caractéristiques
- 6 Norme harmonisée :** EN 12004: 2007+A1: 2012
Organisme notifié : n° 0799 Kiwa GmbH Niederlassung TBU
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Adhérence initiale par traction	≥ 1,0 N/mm ²
Adhérence par traction après temps ouvert allongé 30 min	≥ 0,5 N/mm ²
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm ²
Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm ²
Adhérence par traction après action du gel/dégel	≥ 1,0 N/mm ²
Déformation transversale	≥ 2,5 mm
Emission de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 07/12/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général



Version 2

N°35C

1/1