

## Déclaration des Performances N° 4906248

1 Code d'identification unique du produit type :

567 LANKO BLOC

2 Usage prévu :

Mortier de montage performanciel à joints minces (T) pour le montage des éléments de maçonneries de constructions extérieures soumises à des exigences structurelles

3 Fabricant:

Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget www.parexlanko.com

4 Mandataire : non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 2+

6 Norme harmonisée : EN 998-2: 2016 Organisme notifié : n°0679 CSTB

## 7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	M10
Résistance initiale au cisaillement	0,3 N /mm² (valeur tabulée)
Teneur en chlorures	NPD
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau	< 0,5 kg / (m <sup>2</sup> .min <sup>0.5</sup> )
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)
Conductivité thermique	(λ <sub>10,sec</sub> ) 0,53 W/mK (valeur moyenne tabulée, P = 50 %)
Durabilité: résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 13/06/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Monterrat, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

Version 3 N°4906248 1/1