

Déclaration des Performances
N° 75590

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
505 PROLIMUR PATE CHANTIER
- 2 **Usage prévu :**
Adhésif en dispersion amélioré (D2 E) avec temps ouvert allongé destiné à la pose de carrelage en intérieur
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6 **Norme harmonisée :** EN 12004 : 2007+A1 :2012
Organisme notifié : N°0679 CSTB
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence :	
- initiale par cisaillement	≥ 1,0 N/mm ²
-par traction après temps ouvert allongé 30 mn	≥ 0,5 N/mm ²
Durabilité :	
- Adhérence par cisaillement à température élevée	≥ 1,0 N/mm ²
- Adhérence par cisaillement après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm ²
- Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm ²

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux, le 25/04/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général



Version 3

N° 73590

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika
Sika France S.A.S. | 84 rue Edouard Vaillant | 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

1/1