

**Déclaration des Performances
N° 33M**

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
714 LANKOROAD SCELLFLASH BLACK
- 2 Usage prévu :** Mortier CC de réparation structurale des structures en béton - Application manuelle du mortier (3.1) - Renforcement structurel par ajout de mortier (4.4) - Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche (7.1) - Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté (7.2)
Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil
- 3 Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
- système 4 pour la caractéristique de réaction au feu
- système 2+ pour les autres caractéristiques
- 6 Normes harmonisées :** EN 1504-3: 2005
Organismes notifiés : n°0333 AFNOR Certification
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Classe R4
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %
Adhérence	≥ 2 MPa
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant
Module d'Elasticité	32,4 GPa
Compatibilité thermique Partie 1	≥ 2 MPa
Réaction au feu	A1
Libération de substances dangereuses	Voir FDS
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg/(m ² .h ^{0,5})

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/12/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Patrice Favre, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

