

Déclaration des Performances
N° 83269

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
TRADIREX
- 2 **Usage prévu :**
Mortier d'enduit d'usage courant (GP) extérieur, intérieur à base de liants minéraux.
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016
- 7 **Performances déclarées :**

| | |
|---|--|
| Réaction au feu | A1 |
| Absorption d'eau par capillarité | Wc 0 |
| Résistance en compression | CS III |
| Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau | $\mu \leq 25$ |
| Adhérence | $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B |
| Conductivité thermique/ masse volumique | NPD |
| Durabilité (résistance au gel/dégel) | Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier |
| Substances dangereuses | voir FDS |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 05/06/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

