

Déclaration des Performances
N° 6C

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
5024 PROLIDAL MAX
- 2 **Usage prévu :**
Mortier-colle amélioré (C2 ET) résistant au glissement, avec temps ouvert allongé destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur
- 3 **Fabricant :** Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6 **Norme harmonisée :** EN 12004:2007+ A1:2012
Organisme notifié : n°0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+)

7 **Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles | Performances |
|---|-------------------------|
| Réaction au feu | Classe E |
| Dégagement de substances dangereuses | Voir FDS |
| Adhérence : | |
| - initiale par traction | ≥ 1,0 N/mm ² |
| - par traction après temps ouvert allongé 30min | ≥ 0,5 N/mm ² |
| Glissement : | ≤ 0,5 mm |
| Durabilité : | |
| - Adhérence par traction après action de la chaleur | ≥ 1,0 N/mm ² |
| - Adhérence par traction après immersion dans l'eau | ≥ 1,0 N/mm ² |
| - Adhérence par traction après cycles gel/dégel | ≥ 1,0 N/mm ² |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux, le 05/06/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général



Version 3

N°6C

1/1