

**1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE**

- 1.1. Identification du produit : **Plaque KNAUF**  
**Types de Plaque : KS / KF / KA / KHA / KH / KH-HD / KHD / Phonik / Phonik+ / Diamant  
Diamant Hydro / A1 / Snowboard / Snowboard Hydro / Horizon 4 / Panelplac / Perlplac**  
**Epaisseur/largeur de Plaque : 7/900, 10/1200, 13/600, 13/1200, 15/1200, 18/900, 18/1200, 25/900, 25/1200**
- 1.2. Utilisation du produit : Parement rigide à fixer sur tout type d'ossature verticale ou horizontale et destiné à recevoir tout type de finition
- 1.3. Identification de la société : KNAUF SAS - Zone d'activités 68600 WOLFGANTZEN  
Téléphone : +33 3 89 72 11 12  
Email : support.technique@knauf.fr
- 1.4. Numéro de téléphone d'appel d'urgence : ORFILA : +33 1 45 42 59 59

**2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

Classification du produit selon les directives européennes en vigueur :

**Le produit n'est associé à aucun symbole de danger et aucune phrase de risque.**

Principaux dangers : NEANT

Dangers particuliers : Risque possible d'irritation des yeux et des voies respiratoires de par la création de poussières issues d'une découpe du produit à la scie circulaire

**3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**Caractérisation chimique : **Plâtre à base de gypse auquel est rajouté de faibles quantités d'additifs, enrobé de carton**

Aucun composant ou aucun additif (dans les limites exigées de 0.1% ou 1% en masse) :

- n'est classé dangereux selon les directives européennes en vigueur
- n'est soumis à une valeur limite d'exposition
- n'est considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique
- n'est listé parmi les substances dites "extrêmement préoccupantes (à plus de 0.1% en masse)"

| Principaux Composants :      |            | % masse | Numéro :                             | Phrases de risque : |
|------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|---------------------|
| sulfate de calcium dihydrate | CaSO4.2H2O | > 90%   | CAS: 10101-41-4<br>EINECS: 231-900-3 | aucune              |
| carton                       |            | < 7%    | /                                    | aucune              |

**4. PREMIERS SECOURS**

Aucune mesure spécifique de premiers secours de par l'absence de danger associé au produit

- En cas d'inhalation : donner de l'air frais (inhalation de poussières en cas de découpe à la scie circulaire), consulter un médecin en cas de troubles.
- En cas de contact avec la peau : si une gêne apparaît, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas de troubles.
- En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas de troubles.
- En cas d'ingestion : boire beaucoup d'eau et consulter un médecin.

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

Moyen d'extinction approprié : tous les produits d'extinction d'incendie sont appropriés. A noter que le produit est peu combustible mais non inflammable

Moyen d'extinction à ne pas utiliser : aucun

Danger particulier résultant de l'exposition au produit et aux substances issues de la combustion :

De faibles quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone peuvent être émises

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu :

Aucun équipement spécial. Équipement de protection habituel

**6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL**

Aucune mesure particulière à respecter si ce n'est d'éviter la formation de poussière.

Absorber ou aspirer le produit à sec et organiser son élimination conformément à la rubrique 13.

**7. MANIPULATION ET STOCKAGE****7.1. Manipulation**

Aucune mesure particulière n'est requise du moment que tout est mis en œuvre pour préserver le produit dans son intégralité.

**7.2. Stockage**

Stockage au sec, à l'abri des intempéries, requis

**7.3. Utilisation(s) particulière(s)**

En cas de découpe, des lunettes de protection sont requises pour éviter d'éventuelle projection dans les yeux ainsi qu'une aspiration adéquate selon les quantités de poussières formées.

**8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE****8.1. Valeurs limites d'exposition**

Le produit n'est pas assujéti à des valeurs limites d'exposition.

Attention toutefois selon l'utilisation du produit, à la formation de poussières et au respect des valeurs réglementaires vis-à-vis des poussières inhalables et alvéolaires suivantes :

VME poussières inhalables : 10 mg/m<sup>3</sup>

VME poussières alvéolaires : 5 mg/m<sup>3</sup>

**8.2. Contrôle de l'exposition**

En cas de découpe du produit, si la ventilation ou l'aspiration présente n'est pas jugée suffisante, l'utilisation d'un filtre respiratoire devient nécessaire et suffisante

Des lunettes de protection sont également souhaitables.

**9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1. Informations générales**

État physique : Solide

Couleur : Cœur de la plaque : Blanc avec éventuellement des nuances de beige ou de gris clair  
Carton face visible : Beige ou ivoire (plaque standard), rose (plaque feu),  
vert (plaque hydro), bleu (plaque diamant et phonik), jaune (plaque haute dureté)  
Carton face dos de la plaque : gris clair

Odeur : Inodore. Odeurs caractéristiques de gypse ou de papier en cas de forte humidité

**9.2. Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement**

pH : en suspension, entre 6 et 9  
Masse volumique : 0,6 – 1,0 g/cm<sup>3</sup>  
Solubilité : CaSO<sub>4</sub>. 2H<sub>2</sub>O environ 2 g/l à 20°C pour le sulfate de calcium dihydrate

**9.3. Autres informations**

Le produit est peu combustible mais non inflammable et la quantité de fumée produite est faible

Classement de réaction au feu : A2-s1,d0 (ou A1 pour les plaques A1) : voir DOP

Décomposition thermique du plâtre: En CaSO<sub>4</sub> et H<sub>2</sub>O à partir de 140°C  
En CaO et SO<sub>3</sub> à partir de 700°C

**10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ****10.1. Conditions à éviter**

Produit stable mais sensible à l'humidité (voir ci-après).

**10.2. Matières à éviter**

En présence d'humidité, le produit perd sa résistance mécanique mais aucune réaction dangereuse n'est à déplorer.

**10.3. Produits de décomposition dangereux**

Emission possible de monoxyde et dioxyde de carbone lors d'une décomposition thermique

**11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

Le produit est non toxique

**12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

Le produit ne présente aucun danger pour l'environnement.

Toutefois il n'est plus considéré comme totalement inerte vis-à-vis de l'environnement (voir rubrique suivante).

En effet, en présence de certaines matières organiques et dans certaines conditions bien particulières, une formation d'hydrogène sulfuré peut avoir lieu.

**13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

A l'exception de certaines plaques hydrofugées, les produits propres, non souillés par d'autres matériaux tels que des isolants, sont tout à fait recyclables sur leurs sites mêmes de production. Toutefois à ce jour les filières de récupération sont en cours de mise en place. Des adresses utiles sont accessibles sur le site professionnel [www.lesindustriesduplatre.org](http://www.lesindustriesduplatre.org)

Outre le recyclage qui reste à privilégier, les déchets de plaques de plâtre sont stockés en décharge de classe II (non dangereux) dans des casiers spécifiques. Cette exigence issue de l'Arrêté du 19 janvier 2006 demande une mise en conformité pour le 1er juillet 2009.

Code du déchet : 17 08 02

Désignation du déchet : matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01 (c'est-à-dire non contaminés par des substances dangereuses)

Les emballages telles que les housses ou les palettes sont également recyclables à condition d'être acheminés à minima vers un centre de tri opérationnel.



## FICHES DE DONNEES DE SECURITE

selon le Règlement REACH 1907/2006/CE,  
article 31 et annexe II

Date mise à jour :

06/08/2021

Version F (remplace la  
version E du 28/07/2020)

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Le produit n'est pas classé dangereux à ce jour d'après la réglementation internationale et française pour les transports routier, maritime, aérien, ni pour la navigation intérieure.

### 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Le produit n'est pas tenu d'être identifié suivant les directives européennes sur les substances dangereuses. Ceci inclut les directives 2008/58/CE et 2009/2/CE correspondant respectivement aux trentième et trente et unième modifications de la directive initiale 67/548/CEE.

Les données indiquées sont conformes au nouveau Règlement européen REACH 1907/2006/CE.

### 16. AUTRES DONNÉES

Aucune phrase de risque n'a été mentionnée au sein de cette fiche

Par ailleurs, l'ensemble de ces indications est fondé sur l'état actuel de nos connaissances. Il ne constitue pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donne pas lieu à un rapport juridique contractuel.