

## Déclaration des Performances N° 585333

1 Code d'identification unique du produit type :

MONOGRIS E

2 Usage prévu :

Mortier d'enduit monocouche (OC) pour usage extérieur

3 Fabricant:

Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget <a href="https://www.parexlanko.com">www.parexlanko.com</a>

4 Mandataire:

Non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 4

6 Norme harmonisée :

EN 998-1: 2016

7 Performances déclarées :

Voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 2
Résistance en compression	CS II
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 20
Durabilité - Adhérence après cycles de conditionnement	≥ 0,2 N/mm² - FP :B
Durabilité - Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement	≤ 1ml/cm² après 48h
Conductivité thermique / masse volumique	NPD
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 17/12/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur produit

Laurent Galloux, Directeur Général

Version 4 N° 585333 1 / 1