

**Déclaration des Performances
N° 3M**

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
150 MORTIER DE JOINTOIEMENT D'OUVRAGES D'ART MAÇONNES
- 2 Usages prévus :**
Mortier industriel de recette d'usage courant (G) pour le montage des éléments de maçonneries de constructions extérieures soumises à des exigences structurelles
- 3 Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 Norme harmonisée :** EN 998-2: 2016
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Dosage des constituants : ciment / granulats	500 Kg/m ³
Teneur en chlorures	NPD
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	< 0,5 kg/(m ² .min ^{0.5})
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/35 (valeur tabulée)
Conductivité thermique	(λ _{10,sec}) < 1,1 W/mK (valeur moyenne tabulée, P = 50 %)
Durabilité: résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 07/11/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Monterrat, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

