Déclaration des Performances
N°131842

1 Code d'identification unique du produit type :
5073 FLUIDE 2S

2 Usage prévu :
Mortier-colle amélioré déformable (C2S1) destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur

3 Fabricant :
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 Mandataire : non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 3

6 Norme harmonisée : EN 12004 : 2007+A1: 2012
Organisme notifié : n°0679 CSTB

7 Performances déclarées :

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence :	
- initiale par traction	≥ 1,0 N/mm²
- par traction après temps ouvert	≥ 0,5 N/mm²
Durabilité :	
- Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après cycles gel/dégel	≥ 1,0 N/mm²
Déformation transversale	≥ 2,5 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 28/08/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

PAREXLANKO est une marque du groupe **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [20925-68106-23934-017125] - 2025-04-15 - 18:54:47