

**Déclaration des Performances**  
N° 72258

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
228 LANKOLASTIC
- 2 **Usage prévu :**  
Produit de protection de surface – revêtement (C) – protection contre les risques de pénétration (1.3) - contrôle de l'humidité (2.2) – résistance physique (5.1) et augmentation de la résistivité (8.2)
- 3 **Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 **Norme harmonisée :** EN 1504-2: 2004  
**Organisme notifié :** n° 0333 AFNOR Certification
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I $s_D < 5$ m
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$W < 0,1$ kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Perméabilité au CO <sub>2</sub>	$s_D > 50$ m
Résistance aux chocs	Classe III
Résistance à l'abrasion	Perte de poids < 3000 mg
Substances dangereuses	Voir FDS
Réaction au feu	C-s1, d0

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/12/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Daniel Camelin, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général



Version 3

N°72258

1/1

**PAREXLANKO** est une marque **Sika**  
Sika France S.A.S. | 84 rue Edouard Vaillant | 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)