

**Déclaration des Performances**  
N° 1762601

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
5074 PROLICREME
- 2 **Usage prévu :**  
Mortier-colle amélioré déformable (C2S1 ET), résistant au glissement, avec temps ouvert allongé destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur
- 3 **Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6 **Norme harmonisée :** EN 12004: 2007+A1: 2012  
**Organisme notifié :** n°0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+)
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques	Performances
<b>Réaction au feu</b>	Classe E
<b>Dégagement de substances dangereuses</b>	Voir FDS
<b>Adhérence :</b>	
- initiale par traction	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- par traction après temps ouvert allongé 30min	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Glissement :</b>	
	≤ 0,5 mm
<b>Durabilité :</b>	
- Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Adhérence par traction après cycles gel/dégel	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Déformation transversale</b>	≥ 2,5 mm


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 26/09/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général



Version 4

N°1762601

1/1

**PAREXLANKO** est une marque du groupe **Sika**  
Sika France S.A.S. | 84 rue Edouard Vaillant | 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)