

Déclaration des Performances
N° 80666

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
MONOREX GF
- 2 Usage prévu :**
Mortier d'enduit monocouche (OC) pour usage extérieur
- 3 Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :**
Non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
Système 4
- 6 Norme harmonisée :**
EN 998-1 : 2016
- 7 Performances déclarées :**
Voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.


| Caractéristiques | Performances |
|---|------------------------------------|
| Réaction au feu | A1 |
| Absorption d'eau par capillarité | Wc 2 |
| Résistance en compression | CS II |
| Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau | $\mu \leq 20$ |
| Durabilité - Adhérence après cycles de conditionnement | $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B |
| Durabilité - Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement | $\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ après 48h |
| Conductivité thermique / masse volumique | NPD |
| Substances dangereuses | voir FDS |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 21/09/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, ingénieur produit



Pascal Malafosse, Directeur Général

