

Déclaration des Performances
N° 1281999

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
718 LANKOROAD BLACK TT
- 2 **Usage prévu :** Mortier CC de réparation structurale des structures en béton - Application manuelle du mortier (3.1) – Nouveau coulage de béton (3.2) - Renforcement structurel par ajout de mortier (4.4) - Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche (7.1) - Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté (7.2)
Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 **Norme harmonisée :** EN 1504-3 : 2005
Organisme notifié : n° 0333 AFNOR Certification
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Classe R 4
Teneur en ions chlorure	≤ 0.05 %
Adhérence	≥ 2 MPa
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant
Module d'élasticité	36 GPa
Compatibilité thermique Partie 1	≥ 2 MPa
Retrait/expansion empêchés	≥ 2 MPa
Résistance au glissement	Classe III
Absorption capillaire	≤ 0.5 kg/(m ² .h ^{0.5})
Substances dangereuses	Conforme à 5.4
Réaction au feu	Euroclasse A1

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/12/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Patrice Favre, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

