

**Déclaration des Performances
N° 15F**

- 1 **Code d'identification unique du produit type** : SILICANE TG 1.6
- 2 **Usage prévu** : enduit à base de liant inorganique pour usage extérieur
- 3 **Fabricant** : PAREXGROUP SAS
19, place de la Résistance – CS 50053 – 92445 Issy-les-Moulineaux – France
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire**: non applicable
- 5 **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances** :
- système 3 pour la caractéristique de réaction au feu
- système 4 pour les autres caractéristiques
- 6 **Norme harmonisée** : EN 15824:2017
Organisme notifié : n°0679 CSTB
- 7 **Performances déclarées** : voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.

Caractéristique essentielle	Performance
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1
Absorption d'eau	W2
Adhérence	≥ 0,3 MPa
Durabilité	Non applicable
Conductivité thermique	NPD
Réaction au feu	A2-s1, d0
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

À Issy-les-Moulineaux, le 09/05/2022, signé pour le fabricant et en son nom par :

Regis Cavrois, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général



Version 3

N° 15F

1/1

PAREXLANKO est une marque du groupe **Sika**
PAREXGROUP S.A.S. | 19 place de la Résistance | CS 50053 | 92445 Issy-les-Moulineaux cedex - France
Tel. +33 (0)1 41 17 20 00 | www.parexlanko.com