

**Déclaration des Performances
N° 44M**

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
156 MORTIER FEU
- 2 Usages prévus :**
Mortier industriel de recette d'usage courant (G) pour le montage des éléments de maçonneries de constructions extérieures soumises à des exigences structurelles
- 3 Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 Norme harmonisée :** EN 998-2: 2016
- 7 Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles | Performances |
|--|--|
| Dosage des constituants : ciment / granulats | 600 kg / m ³ |
| Teneur en chlorures | NPD |
| Réaction au feu | Classe A1 |
| Absorption d'eau | NPD |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) | 15/35 (valeur tabulée) |
| Conductivité thermique | NPD |
| Durabilité : résistance au gel/dégel | Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier |
| Substances dangereuses | Voir FDS |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 29/04/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Monterrat, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général



Version 2

N°44M

1/1

PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. | 84 rue Edouard Vaillant | 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com