Déclaration des Performances
N° 2101714

1 Code d'identification unique du produit type :
404 LANKOCOAT RESIST

2 Usages prévus :
Produit de protection de surface du béton – Revêtement (C) en accord avec les principes EN 1504-9 (1.3) contre les risques de pénétration (PI), (5.1) augmentation de la résistance physique (PR) et (6.1) résistance chimique (RC).
Revêtement avec le primaire 400 Lankocoat epoxy DW

3 Fabricant : 19, place de la Résistance – CS 50053 – 92445 Issy-les-Moulineaux – France
www.parexlanko.com

4 Mandataire : non applicable

5 Systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :
système 2+ / système 3 pour la réaction au feu

6 Norme harmonisée : EN 1504-2 : 2004
Organisme notifié : n°0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+)

7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance à l'abrasion	< 3000 mg
Perméabilité au CO2	s_D > 50m
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe IIII s_D > 50m
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W < 0,1 kg/m².h^{0,5}
Résistance à une forte attaque chimique Classe II – groupe 12, ozone et chlore	Pas d'altération Réduction de la dureté Shore D <50%
Résistance aux chocs	≥ 20 Nm - Classe III
Adhérence par arrachement	> 3 N/mm²
Réaction au feu	Classe E, Efl
Libération de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux, le 07/04/2022, signé pour le fabricant et en son nom par :
Daniel Camelin, Ingénieur Produit — Pascal Malafosse, Directeur Général

PAREXLANKO est une marque du groupe **Sika**
PAREXGROUP S.A.S I 19 place de la Résistance I CS 50053 I 92445 Issy-les-Moulineaux cedex - France
Tel. +33 (0)1 41 17 20 00 I www.parexlanko.com

Quick-FDS [20815-69606-08161-015958] - 2024-12-26 - 19:20:06