

Déclaration des Performances
N° 81754

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
PARLUMIERE STH
- 2 Usage prévu :**
Mortier d'enduit d'assainissement (R) pour usage extérieur et intérieur.
- 3 Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :**
Non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
Système 4
- 6 Norme harmonisée :**
EN 998-1 : 2016
- 7 Performances déclarées :**
Voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	≥ 0,3 kg /m ² après 24h
Résistance en compression	CS II
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 15
Adhérence	≥ 0,2 N/mm ² - FP :B
Conductivité thermique / masse volumique	NPD
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 26/11/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Cyril Moyroud, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

