

**Déclaration des Performances
N° 75253**

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ
- 2 **Usage prévu:**
Produit d'imperméabilisation appliqué en phase liquide, à base de couches de mortiers de ciment modifiés par des polymères (CM O1P) pour toutes installations extérieures et de piscine, sous un carrelage céramique.
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6 **Norme harmonisée :** EN 14891 : 2012
- 7 **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances
Adhérences par traction : <ul style="list-style-type: none">- Initiale- après action de l'eau- après vieillissement thermique- après action de l'eau de chaux- après cycles gel/dégel- après action de l'eau chlorée	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Imperméabilisation	Aucun passage d'eau
Aptitude au pontage de fissure <ul style="list-style-type: none">- sous conditions normales- à faible température (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$
Libération de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 29/04/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Lan-Tâm Tran, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général


Sika France

