



Déclaration des Performances N° 76399-V1

- Code d'identification unique du produit type :**
736 LANKOCRETE RESEAUX
- Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :**
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**
Mortier CC de réparation non structurale des structures en béton - Application manuelle du mortier (3.1) - Projection mécanique de mortier (3.3) - Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche (7.1) - Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté (7.2)
Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :**
Société PAREXGROUP S.A. - 19, Place de la Résistance 92446 ISSY-Les-MOULINEAUX Cedex
www.parexlanko.com
- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**
Non applicable
- Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :**
Niveau 4
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**
EN 1504-3 : 2005
Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
Non applicable
- Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance en compression	Classe R 2	EN 1504-3 : 2005
Teneur en ions chlorure	$\leq 0.05 \%$	
Adhérence	$\geq 0.8 \text{ MPa}$	
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant	
Module d'élasticité	28.4	
Compatibilité thermique Partie 1	$\geq 0.8 \text{ MPa}$	
Compatibilité thermique Partie 2	$\geq 0.8 \text{ MPa}$	
Compatibilité thermique Partie 4	$\geq 0.8 \text{ MPa}$	
Absorption capillaire	$\leq 0.5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$	
Substances dangereuses	Conforme à 5.4	
Réaction au feu	Euroclasse A1	

- 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par : Eric BERGE Directeur Général

A Issy-Les-Moulineaux le : 01/07/2013

Signature