Déclaration des Performances
N° 75004

1 Code d'identification unique du produit type :
554 PROLIFLUIDE RAPIDE

2 Usage prévu :
Mortier-colle amélioré (C2 FE) à durcissement rapide, avec temps ouvert allongé destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur

3 Fabricant :
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 Mandataire : non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 3 et système 4 pour la réaction au feu

6 Norme harmonisée : EN 12004: 2007+A1: 2012

7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence :	
- initiale par traction	≥ 1,0 N/mm²
- par traction après délai réduit	≥ 0,5 N/mm²
- par traction après temps ouvert allongé 30 min	≥ 0,5 N/mm²
Durabilité :	
- Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après cycles gel/dégel	≥ 1,0 N/mm²

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 22/01/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [20937-14275-16326-015031] - 2025-04-27 - 03:56:57