

**Déclaration des Performances**  
**N° 1166472**

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
745 LANKOCOTE CM660
- 2 Usage prévu :**  
Produit de protection de surface – revêtement (C) – protection contre les risques de pénétration (1.3) - contrôle de l'humidité (2.2) – résistance physique (5.1) et augmentation de la résistivité (8.2)
- 3 Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 Norme harmonisée :** EN 1504-2: 2004  
**Organisme notifié :** n° 0333 AFNOR
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Adhérence par essai d'arrachement	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I $s_D < 5 \text{ m}$
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$W < 0,1 \text{ kg /m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Perméabilité au CO2	$s_D > 50 \text{ m}$
Résistance aux chocs	Classe III
Résistance à l'abrasion	Perte de poids $< 3000 \text{ mg}$
Substances dangereuses	Voir FDS
Réaction au feu	NPD
Compatibilité thermique	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/12/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Mélanie Lechevalier, Ingénieur Produit



Pascal Malafosse, Directeur Général

