

Déclaration des Performances
N° 80365

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
MONODECOR GT
- 2 **Usage prévu :**
Mortier d'enduit monocouche OC CS III Wc 2 à base de liants minéraux pour les finitions extérieures
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016
- 7 **Performances déclarées :**

| Caractéristiques | Performances |
|--|---------------------------------------|
| Réaction au feu | A1 |
| Absorption d'eau par capillarité | Wc 2 |
| Résistance en compression | CS III |
| Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (μ) | ≤ 25 |
| Durabilité (résistance au gel/dégel) | |
| Adhérence après cycles de conditionnement | $\geq 0,2$ N/mm ² - FP :B |
| Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement | ≤ 1 ml/cm ² après 48h |
| Conductivité thermique/ masse volumique ($\lambda_{10,sec}$) | NPD |
| Substances dangereuses | voir FDS |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 10/07/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

