

Déclaration des Performances
N° 72939

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
322 LANKOFUGE MASSE
- 2 **Usages prévus :**
Adjuvant pour béton : hydrofuge de masse
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 **Norme harmonisée :** EN 934-2: 2009+A1: 2012
Organisme notifié : n°1164 CERIB
- 7 **Performances déclarées :**


Caractéristiques essentielles	Performances
Teneur en ions Cl ⁻	≤ 0,1 %
Teneur en Na ₂ O équivalent	≤ 2,0 %
Effet de la corrosion	Contient des composants uniquement de l'EN 934-1 : 2008 Annexe A.1
Absorption capillaire	à 7 jours, essai sur 7 jours : mortier adjuvanté ≤ 60% 50% en masse du mortier témoin à 90 jours, essai sur 28 jours : mortier adjuvanté ≤ 75% 60% en masse du mortier témoin
Résistance à la compression	A 28 jours : béton adjuvanté ≥ 85% du béton témoin
Teneur en air du béton frais	≤ 2% maximum en volume au-dessus du béton témoin
Emanation de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 12/12/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Desveaux, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général



Version 3

N° 72939

1/1

PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. | 84 rue Edouard Vaillant | 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com