

Déclaration des Performances
N° 72153

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
222 LANKOFUGEANT
- 2 **Usage prévu :**
Produit de protection de surface du béton – revêtement (C) en accord avec les principes de EN 1504-9 : (2.2) contrôle de l'humidité (MC) et (8.2) augmentation de la résistivité (RI)
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 **Norme harmonisée :** EN 1504-2: 2004
Organisme notifié : n° 0333 AFNOR
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I $s_D < 5m$
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$W < 0,1 \text{ kg /m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Adhérence par essai d'arrachement	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Réaction au feu	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/07/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Mélanie Lechevalier, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

