

**Déclaration des Performances**  
**N° 72153**

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
222 LANKOFUGEANT
- 2 Usage prévu :**  
Produit de protection de surface du béton – revêtement (C) en accord avec les principes de EN 1504-9 : (2.2) contrôle de l'humidité (MC) et (8.2) augmentation de la résistivité (RI)
- 3 Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 Norme harmonisée :** EN 1504-2: 2004  
**Organisme notifié :** n° 0333 AFNOR
- 7 Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles                 | Performances                                   |
|---|--|
| Perméabilité à la vapeur d'eau                | Classe I $s_D < 5m$                            |
| Absorption capillaire et perméabilité à l'eau | $W < 0,1 \text{ kg /m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ |
| Adhérence par essai d'arrachement             | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$                        |
| Réaction au feu                               | NPD  |
| Substances dangereuses                        | Voir FDS                                       |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/07/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Mélanie Lechevalier, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

